

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 00740 si**

Datum izdaje 17. 2. 2011

Stran 1/1

Izdelek AC DATA LCJ L 70 - APE01 - KFA60W

Etiketni material	DATA LCJ L 70 Brezlesni nepremazan papir.
Lepilo	APE01 Permanentno akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, kot karton, lepenka, les in plastika. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	KFA60W Bel, enostransko silikoniziran kraft papir. Zadnja stran je hrapava za preprečevanje drsenja.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	96
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,2
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,4
Opaciteta	ISO 2471	%	91
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	7
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	11
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	60
Debelina	ISO 534	µm	62
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	3,9
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,6
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	154
Debelina	ISO 534	µm	166
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	15

Namembnost in uporaba

Primerno za uporabo v laserskih tiskalnikih, tudi hitrih laserskih tiskalnikih, fotokopirnih strojih in kapljičnih tiskalnikih, posebno za etikete na A4 listih za pisarniško in domačo končno uporabo.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.