

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 04366 si**

Datum izdaje 14. 7. 2011

Stran 1/1

Izdelek AC COAT G T 80 - AP01 - KFG80W**Etiketni material****COAT G T 80**

Sijajni bel brezlesni premazan kalandriran papir.

Lepilo**AP01**

Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.

Podlaga**KFG80W**

Bel, enostransko silikoniziran kraft papir. Zadnja stran je hrapava za preprečevanje drsenja.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	69
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,4
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	66
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	90
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,0
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	178
Debelina	ISO 534	µm	168
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	7

Namembnost in uporaba

Sijajni papir za izdelavo kakovostnih večbarvnih etiket.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opređeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.