

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 05121 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek**AC PHOTO JET HG 85 - AP01 - GL62Y****Etiketni material****PHOTO JET HG 85**

Visoko sijajni premazan foto papir za kapljični tisk.

Lepilo**AP01**

Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.

Podlaga**GL62Y**

Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	87
Debelina	ISO 534	µm	104
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	115
Opaciteta	ISO 2471	%	88
Barva			bela
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	10
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	166
Debelina	ISO 534	µm	165
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	9

Namembnost in uporaba

Izdelek je namenjen za permanentne etikete potiskane na kapljičnem tiskalniku. Dosežemo visoko sijajen fotorealističen izpis.

Predelava in tisk

Primerno za kapljični tisk z barvili. Priporočamo preverjanje ustreznosti na tiskalniku pred uporabo.

Skladiščenje

Samolepilni material skladiščimo v originalni embalaži, zaščiten pred vplivom direktne sončne svetlobe in vlage.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.