

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18770 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek AC VELLUM TTR C 72 - ADF01 - GL62Y

Etiketni material	VELLUM TTR C 72 Bel brezlesni nepremazan kalandriran papir.
Lepilo	ADF01 Permanentno akrilatno lepilo za široko temperaturno območje. Primerno za lepljenje na ravne in hladne površine. Idealno je za lepljenje na živila, pijačo in v medicini. Ustreza tudi za označevanje svežega sadja in zelenjave. Dovoljen je neposreden stik s hrano; s suhimi, vlažnimi (ne mokrimi), rahlo maščobnimi površinami živil (redukcijski faktor najmanj 2) skladno z uredbo (EU) No 10/2011 - ISEGA reg. št. 31984 U 11.
Podlaga	GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	μm	66
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,6
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	325
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	4
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	8
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	μm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	152
Debelina	ISO 534	μm	129
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	7

Namembnost in uporaba

Univerzalen etiketni papir za splošno uporabo primeren tudi za termo transforni tisk.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.