

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 18860 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek AC THERMAL ECO K 72 - APE01 - GL62Y

Etiketni material	THERMAL ECO K 72 Bel brezlesni papir premazan s toplotno občutljivim premazom, ki daje zapis črne barve. Površina ni posebej zaščitenjena proti vplivom okolja in kemikalij.
Lepilo	APE01 Permanentno akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, kot karton, lepenka, les in plastika. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	72
Debelina	ISO 534	μm	77
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,1
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,1
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	250
Opaciteta	ISO 2471	%	89
Optična gostota	GretagMacbeth D19C		1,30
Barva termo odtisa			črna
Hitrost termo izpisa		mm/s	max. 200
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	6
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	13
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	μm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	153
Debelina	ISO 534	μm	138
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Glavna področja uporabe: etikete za supermarkete, pošto, kodiranje itd.

Predelava in tisk

Primerno za standardne tehnike tiska, predvsem UV in vodni flekso tisk. Priporočamo testiranje primernosti tiskarske barve in laka pred tiskom. Temperatura pri predelavi ne sme preseči 50 °C.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.