

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 18909 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

**Izdelek AC KF50W H - AP01 - KF50W M**

<b>Lepilo</b>	<b>AP01</b> Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
<b>Nosilca</b>	<b>KF50W</b> Dva silikonizirana bela kraft papirja.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Lepilo</b>			
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	50
Debelina	ISO 534	µm	55
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	3,8
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,1
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	116
Debelina	ISO 534	µm	116

**Namembnost in uporaba**

Permanentni samolepilni laminat za specialno uporabo.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.