

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 19010 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek AC METAL SILVER 74 - AP01 - GL62Y

Etiketni material	METAL SILVER 74 Metaliziran papir sijajno srebrne barve, površinsko premazan kar zagotavlja dobre tiskovne lastnosti.
Lepilo	AP01 Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.
Podlaga	GL62Y Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	74
Debelina	ISO 534	µm	73
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,8
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,1
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	12900
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	5
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	10
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	154
Debelina	ISO 534	µm	137
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	7

Namembnost in uporaba

Izdelek se uporablja za visoko kvalitetne označevalne in promocijske etikete.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah. Priporočamo testiranje primernosti tiskarske barve in laka pred tiskom.

Rok trajanja

Eno leto pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.