

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 19076 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek**AC VELLUM TTR C 72 - APE01 - KF70W****Etiketni material****VELLUM TTR C 72**

Bel brezlesni nepremazan kalandriran papir.

Lepilo**APE01**

Permanentno akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, kot karton, lepenka, les in plastika. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.

Podlaga**KF70W**

Bel, enostransko silikoniziran kraft papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	66
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,6
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	325
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	16
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	78
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,0
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	160
Debelina	ISO 534	µm	155
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Univerzalen etiketni papir za splošno uporabo primeren tudi za termo transferni tisk.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.