

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 25387 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek**AC VELLUM TTR C 72 - AP01 - GL62Y****Etiketni material****VELLUM TTR C 72**

Bel brezlesni nepremazan kalandriran papir.

Lepilo**AP01**

Permanentno akrilatno lepilo za splošno uporabo. Primerno je za lepljenje na čiste, suhe in nemastne površine, tudi rahlo zaobljene ali hrapave. Ima odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju. Dovoljen je posreden stik s hrano.

Podlaga**GL62Y**

Rumen, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	66
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,6
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	325
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	62
Debelina	ISO 534	µm	54
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,5
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,0
Transparenca	DIN 53147	%	51
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	152
Debelina	ISO 534	µm	129
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Univerzalen etiketni papir za splošno uporabo primeren tudi za termo transferni tisk.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.