

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Oznaka **TSi 02634 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

**Izdelek AC DATA LCJ L 70 - ARU01 - KFA60W**

<b>Etiketni material</b>	<b>DATA LCJ L 70</b> Brezlesni nepremazan papir.
<b>Lepilo</b>	<b>ARU01</b> Unikatna oblika in struktura akrilatnih lepilnih premazov omogoča lepljenje na čiste, gladke ali rahlo hrapave površine. Samolepilni proizvodi so trajno odlepljivi in premakljivi do meje zasičenosti površine lepila s prahom. Lepilo je UV stabilno in je primerno za splošno uporabo na raznovrstnih substratih. Lepilne lastnosti se ne spreminjajo s časom.
<b>Podlaga</b>	<b>KFA60W</b> Bel, enostransko silikoniziran kraft papir. Zadnja stran je hrapava za preprečevanje drsenja.

	<b>Metoda</b>	<b>Enota mere</b>	<b>Tipična vrednost</b>
<b>Etiketni material</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70
Debelina	ISO 534	µm	96
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	5,2
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,4
Opaciteta	ISO 2471	%	91
<b>Lepilo</b>			
Sila odlepljanja (24 h, steklo)	FTM 1	N/25 mm	2,0
Sila odlepljanja (24 h, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	1,5
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 50
<b>Podlaga</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60
Debelina	ISO 534	µm	62
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	3,9
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,6
<b>Laminat</b>			
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	140
Debelina	ISO 534	µm	157
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	6

**Namembnost in uporaba**

Primerno za uporabo v laserskih tiskalnikih, fotokopirnih strojih in enobarvnih kapljičnih tiskalnikih za odlepljive in premakljive etikete na A4 listih.

**Predelava in tisk**

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

**Rok trajanja**

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

**Opozorilo**

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.