

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 02624 si**

Datum izdaje 25. 8. 2011

Stran 1/1

Izdelek RA COAT G T 80 - ARU02 - KF70W**Etiketni material****COAT G T 80**

Sijajni bel brezlesni premazan kalandriran papir.

Lepilo**ARU02**

Unikatna oblika in struktura mikrosfernih akrilatnih lepilnih premazov omogoča lepljenje na čiste, gladke ali rahlo hrapave površine. Samolepilni proizvodi so trajno odlepljivi in premakljivi do meje zasičenosti površine lepila s prahom. Lepilo je UV stabilno in lepilne lastnosti se ne spreminjajo s časom. Glavna prednost ARU02 adheziva v primerjavi z ARU01 je nižja sila odlepljanja pri visokih vrednostih trenutne adhezije.

Podlaga**KF70W**

Bel, enostransko silikoniziran kraft papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	69
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,4
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	66
Lepilo			
Sila odlepljanja (24 h, steklo)	FTM 1	N/25 mm	1,5
Sila odlepljanja (24 h, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	1,0
Min. temperatura lepljenja		°C	-5
Temperatura uporabe		°C	-20 do 50
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	70
Debelina	ISO 534	µm	78
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	6,0
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	2,8
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	160
Debelina	ISO 534	µm	150
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	6

Namembnost in uporaba

Sijajni samolepilni papir za izdelavo kakovostnih večbarvnih odlepljivih in premakljivih etiket za promocijsko in oglaševalno označevanje, posebno za lepljenje na stabilne potiskane površine (časopisno oglaševanje). Priporočamo testiranje pred aplikacijo.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Opozorilo

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.