

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAOznaka **TSi 19065 si**

Datum izdaje 7. 12. 2010

Stran 1/1

Izdelek RA COAT WS MATT 90 - ABP01 - GL80W

Etiketni material	COAT WS MATT 90 Brezlesni, bel, mat, premazan mokromočen papir odporen proti plesni.
Lepilo	ABP01 Permanentno, akrilatno lepilo z visoko začetno in končno lepljivostjo, primerno za označevanje steklenic. Odlikujejo ga odlične lastnosti pri rezanju, izsekovanju in etiketiranju.
Podlaga	GL80W Bel, silikoniziran glasin papir.

	Metoda	Enota mere	Tipična vrednost
Etiketni material			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	90
Debelina	ISO 534	µm	89
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	4,9
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	3,2
Gladkost Bekk	ISO 5627	s	500
Sijaj 75°	ISO 8254-1	%	22
Lepilo			
Sila odlepljanja (20 min, LDPE)	FTM 1	N/25 mm	8
Lepljivost zanke (steklo)	FTM 9	N/25 mm	15
Min. temperatura lepljenja		°C	0
Temperatura uporabe		°C	-20 do 80
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80
Debelina	ISO 534	µm	67
Utržna jakost V	ISO 1924-3	kN/m	8,1
Utržna jakost P	ISO 1924-3	kN/m	4,8
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	190
Debelina	ISO 534	µm	165
Sila odlepljanja s podlage	FTM 3	cN/25mm	8

Namembnost in uporaba

Večbarvne etikete za označevanje steklenic za penine, vina, žgane in brezalkoholne pijače.

Predelava in tisk

Material je primeren za uporabo v standardnih tiskarskih in dodelavnih tehnikah.

Rok trajanja

Dve leti pri pogojih skladiščenja 22 °C in 55 % relativni zračni vlagi.

Vse podane informacije temeljijo na našem obstoječem znanju in izkušnjah. Opredeljene lastnosti predstavljajo tipične vrednosti proizvoda. Ker so področja uporabe zelo različna, je uporabnikova odgovornost, da preveri primernost proizvoda.